

Aktion vom 15. Juni - 15. September 2011

Attaktiver Preis: Fragen Sie im Fachhandel nach

Anspruchsvolle Qualität: geprüft nach DIN EN 1504-3

Ein Angebot mit Triple-A-Rating

Reparaturmörtel EC 20 HSF



- Eigen- und Fremdüberwacht gemäß DIN EN 1504-3, Klasse R3
- Faserverstärkter Reparaturmörtel mit niedrigem E-Modul
- Universell modellier- und strukturierbar in Schichtdicken von 6-50 mm
- Hohe Klebekraft auf Betonflächen und Mauerwerk
- Sulfatbeständig und Kunststoffvergütet
- Für Innen und Außen geeignet

Unispachtel schnell



- Eigen- und Fremdüberwacht gemäß DIN EN 1504-3, Klasse R4
- Faserverstärkter, schnell abbindender Reparaturmörtel mit integriertem Korrosionsschutz
- Hohe Klebekraft auf Betonflächen und Mauerwerk
- Für Innen und Außen geeignet
- Zur Ausbesserung und Reprofilierung an Betonbauteilen und Mauerwerk
- Lokale kleine Ausbruchstellen im Wand- und Bodenbereich können in Schichtstärken bis 50 mm gefüllt werden.

EuroCret 20 HSF, der faserverstärkte, sulfatbeständige Reparaturmörtel für Wand und Decke; Beton und Mauerwerk.

EuroCret Unispachtel S, hellgrau, schnell, in einem Arbeitsgang von 1 bis 10 mm glatt und porrenfrei aufzuziehen. Fasern verhindern Risse.